

Wichtige Hinweise

Staub und lose Verschmutzungen beeinträchtigen das Gleitverhalten der Belagsoberfläche, deshalb ist es ratsam eine tägliche Entfernung der losen Verschmutzung vorzunehmen.

!Schutzbehandlungen sind ab R10 Rutschhemmung durch eine Polymer Dispersion nicht möglich!

Allgemein

Bodenbeschichtungen der Marke Arturo sind einer kontinuierlichen Belastung unterfangen, die es gilt mit all den vielfältigen Eigenschaften und diversen Einsatzgebieten zu schützen. Das Anforderungsprofil ist umfangreich und umfasst ableitfähige, hoch chemikalische und belastbare sowie repräsentative Beschichtungen. Durch die richtige Pflege und Reinigung kann die Lebensdauer verlängert und der Wert des Bodens langfristig erhalten werden.

Schmutzfangbereich

Die Integration von Schmutzfang- bzw. Sauberlaufzonen im Eingangsbereich empfiehlt sich, um Schmutz zurückzuhalten.

+ Pflege

Durch die Bildung eines Pflegefilms beim Auftragen von Pflegemitteln wird die Oberfläche des Bodenbelags vor äußeren Faktoren geschützt und beugt z.B. Kratz- und Abrasionserscheinungen vor. Zudem führt dies zu einer schnelleren Reinigung im Anschluss, da eine gute Pflege die tragende Säule darstellt.

Einpflege

Auftragen einer Schutzschicht als Erstpflege mittels Wischpflege, die einen Film auf dem Boden hinterlässt und bis zum gewünschten Glanzgrad poliert werden kann sowie schmutzabweisend wirkt. Oder durch die Versiegelung, die die Optik auffrischt, Kratzer kaschiert und die Reinigungsfähigkeit verbessert.

Funktionspflege

Reinigung und Pflege von elektrisch (ab-)leitfähigen Böden ist extrem wichtig. Nicht nur die Instandhaltung ist abhängig von der Pflege sondern auch die Personenaufladungen und Widerstandswerte. Verunreinigungen, Einpflegen und Wischpflegen können sogar zu schlechten Werten führen und dürfen keine Anwendung finden.

+ Reinigung

Neben den hygienischen Faktoren, die eine regelmäßige Reinigung mit sich bringt kann ebenfalls durch spezielle Produkte eine Verbesserung der Trittsicherheit erzielt werden. Dies wirkt sich positiv auf die Arbeitssicherheit aus.

Baufeinreinigung

Lösen Schmutz durch Saugen oder mit einem staubbundenen System entfernen. Scheuern mit einem Pad und anschließend absaugen, spülen, erneut absaugen sowie trocknen lassen.

Unterhaltsreinigung	Laufende Reinigung
Reinigungsintervalle	Täglich – wöchentlich, je nach Schmutzgrad
Feuchtwischen	Geeignet für die Entfernung von loser Verschmutzung, wie Sand, Staub, etc.
Nasswischen	Zur Entfernung von Geh- und Fahrspuren, etc. Wichtig ist bei dieser Vorgehensweise das häufige Wechseln des Wassers.
Zwischenreinigung	Gründliche Reinigung
Reinigungsintervalle	Alle 1-2 Monate, je nach Schmutzgrad
Scheuersaugen	Geeignet für haftende Verschmutzung. Dabei wird die Fläche mit einer Scheuersaugmaschine bearbeitet.
Nasswischen bzw. Fegen	Bei kleineren zu bearbeitenden Flächen kann auch Nasswischen (s.o.) ausreichend sein. Eine andere Möglichkeit ist das Fegen mit einer Einscheibenmaschine und Absaugen des Schmutzwassers.
Grundreinigung	Einpflege wird entfernt und durch neuen Schutzfilm ersetzt
Reinigungsintervall	Alle 1-2 Jahre, je nach Schmutzgrad
Mechanisch	Ein verschmutzter Schutzfilm muss mechanisch entfernt werden. Anschließend wird die Beschichtung mit sauberem Wasser gespült und muss trocknen. Danach wird immer ein neuer Schutzfilm/eine neue Einpflege aufgetragen.

Arturo Reinigungs- und Pflegeanleitung /16-08-23 Die jeweils aktuellste Fassung finden Sie auf www.arturoflooring.de 2

Die Arturo Reinigungsempfehlungen sind unverbindlich und wurden zusammen mit der Diversey Deutschland GmbH & Co.OHG erstellt. Weitere Informationen finden Sie in den Methodenkarten, Produktinformationen, Pflegeanleitungen oder unter der Homepage <http://www.sealedair.com>. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie einen Diversey Kundenberater.